

¿Porqué elegir este modelo de Horno?

Horno de alto rendimiento con control digital LCD, Wi-Fi, 100 programas y ventilador reversible. Incluye inyección de agua, precalentamiento automático, luces LED, USB 2.0, sonda de núcleo y opción de autolimpieza.

HORNO CONVECTOR 10 BANDEJAS

TECNODOM®

SQ10G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Acero inoxidable
Color	Gris
Tipo de Control	Digital
Pantalla	LCP IPS de 2.4"
Alimentación	Gas Natural/GPL
Nº de Motores	2
Velocidades del motor	2

- Material: Acero inoxidable AISI304
- Color: Gris
- Tipo de control: Digital
- Pantalla: LCD IPS de 2,4"
- Alimentación: Gas natural / GPL
- Número de motores: 3
- Velocidades del motor: 2
- Puerta de apertura: Vidrio templado con mango derecho
- Chimenea: Apertura de 50 mm
- Humidificación: Inyección directa
- Cantidad de bandejas: 10
- Rejilla para bandejas: Alambre PA-BIV 10/80
- Carga máxima por bandeja: 4 kg
- Distancia entre bandejas: 80 mm
- Este Producto **no Incluye bandejas**

Especificaciones Técnica

Consumo nominal GLP: 1,458 kg/h

Consumo nominal GN: 1,850 m³/h

- Entrada de agua humidificación: Rosca de gas M de 3/4"
- Entrada de agua lavado: Conector rápido 8mm
- Desagüe de agua: 30 mm
- Máxima dureza del agua: 5 °F
- Presión agua min-máx: 150-200 kPa
- Agua para humidificación (L/h): Consumo máx. 23,6 L/h

Capacidad de la bandeja: 10 - 600x400mm o GN 1/1

Dimensiones del producto:

- Alto: 1,320 mm
- Ancho: 933 mm
- Profundidad: 939 mm
- Peso neto: 164 kg

Dimensiones de la Cámara:

- Alto: 948 mm
- Ancho: 660 mm
- Profundidad: 486 mm

Dimensiones del Embalaje:

- Alto: 1,420 mm
- Ancho: 970 mm
- Profundidad: 1,020 mm
- Peso neto: 187 kg

Funcionalidades

- Fácil comunicación a través de Wi-Fi con teléfonos inteligentes
- 100 programas con 6 botones de memoria de recuperación rápida
- Sistema de ventilador reversible bidireccional
- Regulación digital de inyección de agua
- Ajuste automático de precalentamiento
- Regulación de velocidad
- 6 ciclos de cocción para cada programa
- Regulación de escape de vapor
- Luces LED
- Conexión USB 2.0

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje: 220-240 V
- Amperaje: 2,6 A
- Requisito de cable alimentación: 3G 1,5
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 0,58 kW

Datos del quemador:

- Potencia G30-G31: 20 kW
- Potencia G20: 20 kW

Profundidad: 93,9 cm

